;

04/07/2022

Banner

CLAVADORA PULSA 40P



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Clavadora autónoma a gas multi material, especial para instalaciones de tabiquería seca

CERTIFICACIONES

CE

MATERIALES



SEGURIDAD



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
PULSA 40P	Maletín plástico	1	019651

CONSUMIBLES



CLAVO PULSA C6 FH P40/800

Clavos de cabeza plana estándar con gas para hormigón y piedra

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
40 mm	Caja	500	CLAVOS C6 40FH + 1 CART. GAS P800 /500	057544
40 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 40FH + 3 CART. GAS P800 /1500	057549



CLAVO PULSA HC6 FH P40/800

Clavos de cabeza plana alto rendimiento con gas para acero, hormigón duro y pretensado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
15 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 15 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057555
17 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 17 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057556
22 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 22 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057557
27 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 27 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057558



CLAVO PULSA C6 P40/800

Clavos estándar con gas para hormigón

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
20 mm	Caja	500	CLAVOS C6 20 + 1 CART. GAS P800 /500	057540
20 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 20 + 3 CART. GAS P800 /1500	057545
25 mm	Caja	500	CLAVOS C6 25 + 1 CART. GAS P800 /500	057541
25 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 25 + 3 CART. GAS P800 /1500	057546
30 mm	Caja	500	CLAVOS C6 30 + 1 CART.GAS P800 /500	057542
30 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 30 + 3 CART.GAS P800 /1500	057547
35 mm	Caja	500	CLAVOS C6 35 + 1 CART.GAS P800 /500	057543
35 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 35 + 3 CART.GAS P800 /1500	057548



CLAVO PULSA HC6 P40/800

Clavos de alto rendimiento con gas para acero, hormigón duro y pretensado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
15 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 15 + 1 CART. GAS P800 /500	057550
15 mm	Caja	1500	CLAVOS HC6 15 + 3 CART. GAS P800 /1500	057559
17 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 17 + 1 CART. GAS P800 /500	057551
22 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 22 + 1 CART. GAS P800 /500	057552
27 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 27 + 1 CART. GAS P800 /500	057553
32 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 32 + 1 CART. GAS P800 /500	057554



CLAVO PULSA CW6 P40/800

Clavos a gas para perfilería metálica para fijación en madera y removibles

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
25 mm	Caja	500	CLAVOS CW6 25 CROCO P800 /500	057562



CLAVO PULSA CG6 P40/800

Clavos con arandela flexible estándar con gas para hormigón y piedra

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
20 mm	Caja	500	CLAVOS CG6 20 + 1 CART. GAS P800 / 500	057563
25 mm	Caja	500	CLAVOS CG6 25 + 1 CART. GAS P800 / 500	057564



CLAVO PULSA HCG6 P40/800

Clavos de arandela flexible con gas para hormigón duro y pretensado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
22 mm	Caja	500	CLAVOS HCG6 22 (ACERO) + 1 CART. GAS P800 / 500	057568

ACCESORIOS



Eurocódigo 900507
ADAPTADOR VEHÍCULO



Eurocódigo 115251
LIMPIADOR PULSA 300ML



Eurocódigo 013690
KIT MANTENIMIENTO PULSA / PASLODE



Eurocódigo 011773
2 CARTUCHOS GAS 800P



Eurocódigo 018482
⚠
CARGADOR BATERÍA PULSA 800



Eurocódigo 019336
Batteria para P40 / P800 / ST400



Eurocódigo 014641
PORTA ARANDELAS MAGNÉTICO PULSA 800

Eurocódigo 019337
20-pin cargador para P40 / P800



Eurocódigo 019683
50-pin cargador para P40 / P800

INFORMACIÓN TÉCNICA

Equipamiento

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Peso (EPTA)	3.7 kg
Dimensión, profundidad	309 mm
Dimensión, anchura	113 mm
Potencia	82 J
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C
Cadencia de disparo máxima (disparos/hora)	1000 fijación(s)
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)

Batería

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Número de disparos por batería	3500 Tiros
Tiempo de carga	105 Min.
Tecnología de la batería	Lithium

Consumibles

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Longitud del clavo	15-40 -

Seguridad

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Nivel de ruido (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.1 m/s^2