DCG418T2

Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6Ah



Argumentos de Venta

- Motor sin escobillas de 54V que permite mejorar el rendimiento en aplicaciones exigentes
- Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo
- Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada
- Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta
- Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad
- La batería XR FLEXVOLT 54V proporciona máxima potencia y rendimiento
- Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados
- Empuñadura lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control

Equipo estándar

- Empuñadura lateral de 2 posiciones
- Guarda protectora sin llave
- Llave
- Cargador multi-voltaje 54/18V
- 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V
- Maletín TSTAK

Especificaciones	
Voltaje	54V
Química de la batería	XR Li-Ion
Capacidad de la batería	6Ah (18V)
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,2 kg
Vibración Mano/Brazo - Amolado	6,1 m/s²