Parathane Mat

Parathane Mat está compuesta de poliamida usada como armadura de refuerzo del Sistema Parathane.

DATOS DEL PRODUCTO	
Tamaño de los rollos	0,15 m x 50 m
Forma	Sólida
Peso	85 g/m²
Grosor	0,7 mm
Resistencia a la tracción	Longitudinal: 40 N/5 cm Transversal: 15 N/5 cm
Dilatación	Longitud: 120 % Ancho: 250 %
Color	Blanco

USO PREVISTO

Para usar en combinación con Parathane Coating.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco dentro del embalaje original. Proteger de deformaciones mecánicas y polvo.

La vida útil del producto es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

SALUD Y SEGURIDAD

La información relativa al transporte, manejo, almacenamiento y desecho se encuentra en la Ficha de seguridad. Es obligatorio observar todas las recomendaciones y advertencias.

SERVICIOS TÉCNICOS

Nuestro Equipo de servicio técnico, BMI Expert, está a su disposición de forma gratuita para ofrecerle todo tipo de asesoramiento experto y orientarle en el diseño de la mejor solución con Sealoflex Ultima System.

Estamos comprometidos a mejorar y optimizar de forma continuada nuestro catálogo de productos. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error u omisión tipográfico o administrativo. Para obtener la información más actualizada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

BMI Group
Ctra. Villaluenga a Cobeja km 3,500
Villaluenga de la Sagra, Toledo, España 45520
Telf: 925 53 07 08

bmigroup.com