Hoja de datos del producto

Corvum®

Actualizado el: 24.06.2021

Fabricante: SIGA

Modo de empleo e instrucciones de colocación: véanse las instrucciones de uso

Estructura: Papel especial reforzado que repele las salpicaduras de agua a través de la capa protectora de PE, con el adhesivo de alto rendimiento SIGA

Unidad del embalaje:

Corvum 30/30	10 rollos / caja de cartón
Corvum 12/48	1 rollo / caja de cartón

Propiedades:

		Normas	Unidades	Valores
Dimensiones	Longitud / anchura	Corvum 30/30 Corvum 12/48	m	25 / 0.06 25 / 0.06
Resistencia a las temperaturas			°C	de -40 °C a +100 °C
Temperatura de procesamiento			°C	a partir de -10 °C
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión s_d		EN 1931	m	8
Estanqueidad **Coeficiente de paso de las juntas** **Permeabilidad al aire de referencia en relación con la longitud**	valor a valor Q_{1000}	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Resistencia al pelado		DIN 4108-11		cumplida
Resistencia al pelado al envejecer		DIN 4108-11		cumplida
Resistencia al envejecimiento	Alta duración de la fuerza de pegado, no puede secarse ni agrietarse, puesto que no contiene caucho, resina ni disolventes, contribuye a que los movimientos en las obras sean fiables y duraderos			
Capacidad de almacenamiento	ilimitada			
Requisito para un pegado seguro	La superficie debe estar seca, cerrada, ser plana, tener capacidad de carga y estar libre de polvo y grasas, así como no repeler el pegamento. Antes de pegar, deben limpiarse las superficies y realizarse pruebas de pegado.			