Persiana eléctrica VELUX SML



5 AÑOS GARANTÍA

Perfectas para cualquier climatología, las persianas exteriores eléctricas con mando a distancia VELUX montadas en el exterior protegen tu hogar contra las inclemencias del tiempo. El robusto diseño de aluminio reduce el calentamiento solar, brinda un oscurecimiento total cuando es necesario, reduce el ruido de la lluvia y proporciona seguridad adicional para el hogar. Conéctalas a la ventana eléctrica para tejado VELUX para obtener el máximo control.

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- El mejor oscurecimiento del mercado te permite dormir bien de día o de noche.
- Las cortinas, persianas y toldos eléctricos VELUX incluyen un práctico mando a distancia para un extra de confort.
- El aislamiento térmico mantiene tu habitación a una temperatura agradable durante el invierno
- Duerme tranquilo aunque granice o llueva gracias al efecto de reducción del ruido.
- Disfruta de una mayor seguridad
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.

CE

Creation date 03-12-2024 10:51:43 VRS Roller shutters INTEGRA es-ES - Approved

Guía de operación

La persiana eléctrica VELUX se puede subir y bajar con el pulsador de pared preemparejado y se puede fijar en varias posiciones.

Compatibilidad

Compatibilidad con las ventanas de tejado VELUX:

La persiana exterior SML se puede instalar en los modelos GFL, GGL, GGL-PU, VELUX GGL eléctrico, GGU, VELUX GGU eléctrico, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI y FVI Classic. Si estas ventanas se combinan con elementos de ventana adicionales GIR, GIL, GIU, GIV o GID, no es posible instalar la persiana exterior. SML también se puede instalar en ventanas combinadas con elementos de ventana verticales VFA/VFB/VFE. La pendiente del tejado debe ser de entre 15° y 85°. Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios. La persiana exterior también se puede fabricar a medida.

Al instalar SML en las variantes GGL --62, --64 y --65 fabricadas después de 2000, se necesita el kit de instalación ZOZ 212. En la variante GGL --65 fabricada después de 2012, se necesita el kit de instalación ZOZ 219.

Las combinaciones de varias ventanas para tejado una al lado de la otra requieren una distancia de marco de al menos 100 mm. Si las ventanas se combinan una encima de la otra, la distancia del marco debe ser de al menos 250 mm. La persiana exterior no se puede instalar en ventanas con cerco de estanqueidad doble EB-.

Compatibilidad con otros productos de protección solar VELUX y productos eléctricos VELUX:

La persiana exterior se puede combinar con productos de protección solar VELUX para interiores y motores eléctricos para ventanas VELUX. Hay que tener en cuenta que si la persiana exterior se combina con cortinas solares interiores VELUX, las células solares verán reducida su capacidad para recargar las baterías de estas cortinas interiores o no podrán cargarlas.

La persiana exterior no se puede combinar con otros productos de protección solar para exteriores.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite https://www.velux.es/

Creation date 03-12-2024 10:51:43

Technical information

Persiana eléctrica VELUX SML	**El consumo de energía**	1,0 A, 24 V CC de una ventana de tejado eléctrica VELUX GGL o GGU o un sistema de control eléctrico VELUX.
Pulsador de pared preconfigurado	**Descripción del consumo de energía**	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Blindada	**Material y color**	Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no contiene freón); gris (NCS S 7500-N). Bisagras entre lamas: goma negra
		Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no contiene freón); gris claro (RAL 7038). Bisagras entre lamas: goma negra
Persiana eléctrica VELUX SML	**Conexión**	La persiana exterior se entrega con un cable del motor corto para la conexión directa a la caja de conexión en las ventanas para tejado eléctricas VELUX GGL/GGU.
		Si se utiliza un cable más largo, es necesario respetar las siguientes dimensiones mínimas del cableado: Longitud hasta 20 m: al menos 0,75 mm2 Longitud hasta 40 m: al menos 1,50 mm2
	Material y color	Perfil superior, perfiles laterales, carriles y perfil inferior: aluminio lacado. Para las versiones de cobre, los perfiles laterales y el perfil inferior son de cobre. Piezas del perfil superior, limitadores de apertura y piezas inferiores de los carriles: plástico tintado. Tira del tambor: plástico tintado, negro
Pulsador de pared preconfigurado		Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
Persiana eléctrica VELUX SML		Se pueden instalar tanto desde el interior como desde el exterior.

Creation date 03-12-2024 10:51:43