FICHA TÉCNICA

APLICACION

- Cubiertas para la curación del hormigón
- Impermeabilización de soleras de hormigón
- Durante la ejecución de una obra
- Cubrir materiales de construcción almacenados a la intemperie
- Embalar toda clase de materiales de construcción
- Proteger de posibles daños al mobiliario durante una obra
- Cubrir suelos, en trabajos de pintura o albañilería en general

PRODUCTOS

- **Polietileno 3Gplast Natural**
- **Polietileno 3Gplast Negro**

Standard:
- Anchos de 2, 4, 6 mts.
- Espesor 75,100, 200 y 250 µ, rollos de 20/50/65 kg.

Bajo pedido:
Anchos, espesores, largos o peso bobina a demanda.

FICHA TÉCNICA

Características	Dirección	Métodos de Ensayos	Unidades	GALGA 200	GALGA 300	GALGA 400	GALGA 600	GALGA 800	GALGA 1000
Gramaje	-	-	g/m2	50	75	100	150	200	250
Espesor		UNE 53328	mm.	0,050	0,075	0,1	0,15	0,20	0,25
Densidad			g/m3	0,922	0,922	0,922	0,922	0,922	0,922
Resistencia a la tracción a la rotura	Long. /Trans.	ISO 527-3	M/Pa	25/24	18/17	18/16	22/20	21/20	18/17
Alargamiento en rotura	Long. /Trans.	ISO 527-3	%	350/450	400/500	449/513	490/620	475/520	500/590
Resistencia al desgarro	Long. /Trans.	ISO 6383-2	c/N	150/250	2	250/590	300/500	580/925	1250/1590
Resistencia al impacto F50	-	ISO 6383-2	g	175	200	288	300	500	1320

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

plast **Fabricado material 100% reciclado de nuestra propia planta, mediante un único proceso de "reciclado-transformación" pionero y único en Europa (calidad basada en innovación), que contribuye al medio ambiente aumentando el "ciclo de vida del producto" al necesitar menos materia prima procedente de energías no renovables.**





