

Fission FT

La superficie no direccional fine fissured ofrece una solución para espacios que requieren una absorción acústica de clase C.




zentia

Características clave

- Buena absorción acústica: 0.60(H) α_w
- Ideal para zonas de tránsito, salas de reuniones, etc.





Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
			
Espesor (mm)	15	15	15
Módulos (mm)	600 x 600 ..... 9121M 1200 x 600 ..... 9120M	600 x 600 ..... 9122M	600 x 600 ..... 9202M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled
Colores	Blanco Estándar / Negro (disponible solo para 9121M)		
Sostenibilidad	51%		A+ EN 13964 / E1

Acústica

EN ISO 354 Y EN ISO 11654 | EN ISO 21040-9 Y EN ISO 717-1

	α_w	D_{nfw}	Class	NRC	125 Hz α_p	250 Hz α_p	500 Hz α_p	1000 Hz α_p	2000 Hz α_p	4000 Hz α_p
Board, Tegular24, Tegular15	**0.60(H)**	**34 dB**	C	0.65	0.40	0.40	0.55	0.80	0.85	0.85
Board (Negro)	**0.60(H)**	**34 dB**	C	0.65	0.35	0.40	0.55	0.75	0.80	0.85

Reacción al Fuego

Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características

85% Blanco | 95% RH | 3.4 Kg/m² | 30 Años Garantía Del Sistema | BIM READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del +34 910 487 611 o por email infoiberia@zentia.com

TDS 076.6.05.25