CELENIT
ISOLANTI NATURALI

EMPRESA CON
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO POR CERTIQUALITY

Declaración de conformidad

CE

Nombre y dirección del fabricante
CELENIT S.p.A.
Via Bellinghiera,17 - 35019 Onara di Tombolo

Descripción del producto
CELENIT N - CELENIT NB - CELENIT A - CELENIT AB - CELENIT ABE
CELENIT P2 - CELENIT P3 - CELENIT E3 - CELENIT G3 - CELENIT L3
CELENIT S

Norma a la que el producto resulta conforme
El producto es conforme a la norma Europea EN 13168 en base a la Directiva de los Productos de Construcción (89/106/CEE).

Condiciones particulares aplicables en la utilización del producto
Producto para el aislamiento térmico y acústico y para la protección del fuego en la edificación.

Nombre y dirección del laboratorio notificado
SP Swedish National Testing and Research Institute
Número del laboratorio notificado: 0402
SE-501 15 Boras - Sweden

LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl
Número del laboratorio notificado: 0987
Via della Quercia, 11
59100 Prato - Italy

Nombre y cargo del firmante autorizado de la declaración
Piero Svegliado, consejero delegado

firma .....

fecha: 03.05.2011

CELENIT
ISOLANTI NATURALI

EMPRESA CON
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO POR CERTIQUALITY

Declaración de conformidad

CE

RESISTENCIA TÉRMICA DECLARADA POR ESPESOR

CELENIT N - CELENIT S – CELENIT NB

Espesor [mm]	15	20	25	30	35	40	50	75
R_D [m^2K/W]	0,20	0,30	0,35	0,45	0,50	0,60	0,75	1,10

CELENIT A - CELENIT AB

Espesor [mm]	15	25	35	50
R_D [m^2K/W]	0,20	0,35	0,50	0,70

CELENIT ABE

Espesor [mm]	15	25	35
R_D [m^2K/W]	0,20	0,30	0,45

CELENIT P2

Espesor [mm]	30	40	50	75	100
R_D [m^2K/W]	0,55	0,80	1,10	1,75	2,40

CELENIT P3

Espesor [mm]	25	35	50	75	100
R_D [m^2K/W]	0,45	0,70	1,10	1,75	2,40

CELENIT
ISOLANTI NATURALI

EMPRESA CON
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO POR CERTIQUALITY

Declaración de conformidad

CE

CELENIT L3

Espesor [mm]	35	50	75	100
R_D [m^2K/W]	0,65	1,00	1,60	2,20

CELENIT G3

Espesor [mm]	25	35	50	75	100
R_D [m^2K/W]	0,50	0,85	1,35	2,15	2,95

CELENIT E3

Espesor [mm]	35	50	75	100
R_D [m^2K/W]	0,80	1,25	1,90	2,45

EUROCLASE DE REACCIÓN AL FUEGO

CELENIT N - CELENIT S - CELENIT NB - CELENIT A - CELENIT AB - CELENIT ABE - CELENIT L3
Euroclase B-s1, d0
CELENIT P3, sp. 25 mm
Euroclase C-s2, d0
CELENIT P3, sp. 35-75 mm - CELENIT P2 - CELENIT E3 - CELENIT G3
Euroclase E

CELENIT
ISOLANTI NATURALI

EMPRESA CON
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICADO POR CERTIQUALITY

Declaración de conformidad

CE

CÓDIGO DE DESIGNACIÓN

CELENIT N sp. 15-40 mm	WW-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)200-CI2-MU5-WS 4,40
CELENIT N sp. 50-75 mm	WW-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)150-CI2-MU5-WS 4,40
CELENIT S sp. 25-35 mm	WW-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)200-CI2-MU5-WS 4,40
CELENIT S sp. 50 mm	WW-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)150-CI2-MU5-WS 4,40
CELENIT NB sp. 15-35 mm	WW-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)200-CI3-MU5-WS 4,40
CELENIT NB sp. 50 mm	WW-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)150-CI3-MU5-WS 4,40
CELENIT A	WW-EN13168-L3-W2-T1-S3-P2-CS(10)200-CI2-MU5-WS 4,40-DS(TH)
CELENIT AB	WW-EN13168-L3-W2-T1-S3-P2-CS(10)200-CI3-MU5-WS 4,40-DS(TH)
CELENIT ABE	WW-EN13168-L3-W2-T1-S3-P2-CS(10)300-CI3-MU5-WS 4,40-DS(TH)
CELENIT P2	WW-C/2-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)75-TR20-CI2-MU43
CELENIT P3	WW-C/3-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)75-TR20-CI2-MU43-WS 1,26
CELENIT L3	WW-C/3-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(Y)50-TR20-CI2-MU3-WS 1,61
CELENIT G3	WW-C/3-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)50-TR20-CI2-MU27-WS 1,42
CELENIT E3	WW-C/3-EN13168-L2-W1-T1-S3-CS(10)200-TR20-CI2-MU84-WS 1,52