Persiana exterior solar VELUX INTEGRA® SSL



Perfectas para cualquier climatología, las persianas exteriores solares con mando a distancia VELUX INTEGRA® instaladas en el exterior protegen tu hogar contra las inclemencias del tiempo. El diseño robusto proporciona oscurecimiento, reduce el ruido, aumenta la seguridad y disminuye el calentamiento producido por el sol. Se instala en ventanas de tejado con accionamiento manual y ventanas para tejado solares VELUX INTEGRA® sin necesidad de cableado.

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- El mejor oscurecimiento del mercado te permite dormir bien de día o de noche.
- Las cortinas interiores, toldos y persianas exteriores VELUX INTEGRA® de accionamiento solar incluyen un mando a distancia sin ningún cableado.
- El aislamiento térmico mantiene tu habitación a una temperatura agradable durante el invierno
- Duerme tranquilo aunque granice o llueva gracias al efecto de reducción del ruido.
- Disfruta de una mayor seguridad
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.

CE

Guía de operación

La persiana exterior VELUX INTEGRA® se puede subir y bajar con el pulsador de pared preemparejado y se puede fijar en varias posiciones.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite https://www.velux.es/

Creation date 27-09-2021 04:41:36

Technical information

Persiana exterior solar VELUX INTEGRA® SSL	**Batería**	La batería acumula energía de la célula fotovoltaica y suministra energía al motor y a la unidad de control. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos sin cargarse mediante las célula fotovoltaica. La persiana exterior incluye una batería insertada que debe encenderse antes del uso.
	Compatibilidad	Compatibilidad con las ventanas de tejado VELUX: La persiana exterior SSL se puede instalar en los modelos GFL, GGL, GGL-PU, VELUX INTEGRA® GGL solar, GGU, VELUX INTEGRA® GGU solar, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GRL, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI y FVI Classic. Si estas ventanas se combinan con elementos de ventana adicionales GID, GIL, GIR, GIU o GIV, no es posible colocar la persiana exterior. La pendiente del tejado debe ser de entre 15° y 85°. Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios. La persiana exterior también se puede fabricar a medida. Si se combinan las ventanas mencionadas anteriormente con elementos de ventanas verticales VFA/VFE/VFB, puede ser necesario un kit de instalación especial (contacta con el servicio de Atención al Cliente de VELUX). Si la persiana exterior se instala en las variantes GGL --62, --64 y --6265, puede ser necesario el kit de instalación ZOZ 212 o ZOZ 219 (contacta con el servicio de Atención al Cliente de VELUX). La persiana exterior solo se puede instalar en los modelos VELUX INTEGRA® GGL/GGU solares en los anchos M--, P--, S-- y U--. Si el modelo la persiana exterior se instala en modelos VELUX INTEGRA® GGL/GGU solares producidos antes de 2013, debe pedirse por separado la placa de montaje ZOZ 213. Las combinaciones de varias ventanas para tejado una al lado de la otra requieren una distancia de marco de al menos 100 mm. Si las ventanas se combinan una encima de la otra, la distancia del marco debe ser de al menos 220 mm. La persiana exterior no se puede instalar en ventanas con cerco de estanqueidad doble EB-. Compatibilidad con otros productos de protección solar VELUX y productos VELUX INTEGRA®: La persiana exterior se puede combinar con cortinas de accionamiento solar interiores VELUX. Hay que tener en cuenta que si se combina con cortinas de accionamiento solar VELUX INTEGRA®, las células fotovoltaicas verán reducida su capacidad para recargar las baterías de estas cortinas o no podrán cargarlas. La persiana exterior no se puede combinar con otros productos de protección solar exteriores. La persiana exterior es un producto independiente en una plataforma de accionamiento io-homecontrol®.
	Conexión	La persiana exterior es un producto independiente en una plataforma de accionamiento io-homecontrol®.
	Instalación y uso	Se pueden instalar tanto desde el interior como desde el exterior.
	Material y color	Tambor, perfiles laterales, carriles y perfil inferior: aluminio lacado, gris (NCS S 7500-N) Piezas del extremo del tambor, limitadores de apertura y piezas inferiores de los carriles: plástico tintado, gris (NCS S 7500-N) Tira del tambor: plástico tintado, negro
	El consumo de energía	Batería de alto rendimiento, 10,8 V CC, NiMH, tipo VELUX.
	Descripción del tamaño y peso	Embalaje incluido: An. x Al. = 491 mm x 181 mm, La. = 1150 mm-1924 mm (dependiendo del código de tamaño). Peso: 11,9-27,9 kg (dependiendo del código de tamaño).
	Célula solar	Unidad de célula solar fotovoltaica integrada en el perfil superior de la persiana
Pulsador de pared preconfigurado	**Instalación y uso**	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Lamas	**Material y color**	Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no contiene freón); gris (NCS S 7500-N). Bisagras entre lamas: goma negra

Creation date 27-09-2021 04:41:36