FONODAN® BJ

AISLAMIENTO ACÚSTICO

CINTA BICAPA AUTOADHESIVA PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO DE BAJANTES



Aislamiento acústico a ruido aéreo

Mayor intimidad

Autoadhesivo

Poco espesor, facil adaptación

Gran resistencia al desgarro

FONODAN® BJ es una cinta bicapa formada por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno químicamente reticulado termosoldado a la anterior. Elimina las frecuencias de resonancia en los tubos de bajantes metálicos o de PVC.

VENTAJAS

- Perdida de inserción IL > 17dBA (sistema completo).
- Producto autoadhesivo fácil y rápido de instalar.
- Poco espesor, se adapta fácilmente al tubo bajante.
- Alta resistencia al desgarro, no rompe al instalarse.
- El doble refuerzo en codos y entronques aumenta el rendimiento acústico.
- Impide la aparición de moho en el aislamiento.

USOS

- Especialmente diseñado para minimizar los ruidos de las tuberías de evacuación en todo tipo de edificios.
- FONODAN® 130 aumenta el aislamiento en la zona más ruidosa de la bajante, como entronques y codos.
- FONODAN® 70 disminuye el ruido de tubos sifónicos y tuberías descolgadas en el interior de falsos techos.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Compuestos orgánicos volátiles (COV's) = 15 µg/m³ según ISO 16000-6:2006



danosa
Building together

FONODAN® BJ

MODO DE APLICACIÓN

- Aplicar por encima de 10ºC.





1.- Cortar el rollo a la longitud de la bajante cuidando de no ensuciar la banda.

2.- Retirar el plástico antiadherente.





3.- Ajustar la pieza con la cara autoadhesiva hacia la bajante, sujetar con bridas.

4.- Reforzar el codo con la cienta FONODAN® 130.



5.- Asegurar con bridas y forrar con FONODAN® 70 las tuberías descolgadas y el tubo sifónico.

GAMA DE PRODUCTOS

Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Rollos/ pallet
FONODAN® BJ	4	0,42 x 10	32

GAMA DE PRODUCTOS AUXILIARES

Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Rollos/ caja
FONODAN® 70	4	0,066 x 10	8
FONODAN® 130	4	0,132 x 10	4

SOLUCIONES COMPATIBLES



Bajantes en edificios residenciales

DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.

REV00-05/2017