MALLA DE FIBRA DE VIDRIO MX58

COMPOSICIÓN

Urdimbre:	Hilo de fibra de vidrio (Glass fiber yarn) de 68 Tex.	
Trama:	Hilo de fibra de vidrio (Glass fiber Roving) de 100 Tex.	
Acabado:	Resina de emulsión acrílica antialcalina.	
Peso/m2 sin acabar:	46 gramos	
Peso/m2 con acabado:	58 gramos	
Distribución en 100 mm:	Urdimbre:	70x1
	Trama:	35x1
Color:	Blanco	
Luz:	2,5X1,5mm.	

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio, tejida a la plana, con protección antialcalina,

APLICACIONES

Esta malla es utilazada en refuerzos de los siguienes materiales; planchas de poliestireno, yeso, pavimentos continuos y pinturas de impermeabilización compatible con estireno-acrílico, silicona, caucho liquido, poliuretano, resinas de poliéster y epoxi.

CARACTERISTICAS

a) La malla MX58 ofrece una resistencia a la tracción de alto rendimiento. Según los análisis de Intertex indican los siguientes resultados;

Dirección longitudinal;	695Kg/m2
Dirección transversal;	690Kg/m2

PRESENTACION

Rollos de 50 m/2 (50 m lineales por 1 m de ancho).