Descripción

ME316 es una cinta de alto rendimiento que proporciona la unión y el sellado estanco tanto en interior como en exterior. Permite la unión a prueba de fugas de aire, logrando un perfecto sellado contra el viento y la lluvia en el exterior en superficies bajo techo, parapetos así como en la unión de diferentes elementos de construcción.



Embalaje

ME316 se presenta en cajas de 10 rodillos de 60 mm x 25 m.

Código	Modelo	Dimensiones	Acondicionamiento
398861	ME316	60 mm x 25 m	Caja de 10 rollos

Información técnica

Características	Normas	Valores
Aplicación		Cinta adhesiva de calidad superior
Material		No tejido en PP – adhesivo impermeable
Papel de transferencia	EN 1849-2	papel siliconado
Color		negro
Estabilidad a los rayos UV y exposición al aire libre		6 meses
Temperatura de aplicación		a partir de -10 °C
Resistencia a la temperatura		de -40 °C a +90 °C
Conservación		12 meses en un lugar fresco y seco

Uso/ Propósito

- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasas y polvo. No es posible el encolado sobre superficies cubiertas de una fina capa de hielo.
- **ME316** se adhiere de manera duradera en las membranas interiores y exteriores, así como en las películas de PE, PA, PP y aluminio.
- **ME316** puede utilizarse para encolados y conexiones en distintos soportes como, por ejemplo, sobre madera acepillada y lacada, materiales sintéticos rígidos, metales y paneles derivados de la madera. Puede ser necesario realizar pruebas de encolado para comprobar la adecuación de **ME316** al soporte.
- Encole correctamente la cinta adhesiva para que se adhiera perfectamente al soporte.

Certificados

ME316

Cinta Adhesiva Aislante Premium



ME316 es ideal para realizar conexiones de membranas paravapores, antivapores y de impermeabilización, así como para sellar los pasos de cables y conductos, etc.

Beneficios

- Flexible y cómodo para las conexiones complejas.
- Revestimiento desmontable en dos partes ideal para los ángulos.
- Gran adherencia en numerosos soportes.

ME316

Cinta Adhesiva Aislante Premium

illbruck
making it perfect.

Technical Service
tremco illbruck has a team of experienced Technical Service Representatives who provide assistance in the selection an specification of products. For more detailed information, service and advice, please call Customer Service on 01942 251400

Guarantee / Warranty
tremco illbruck products are manufactured to rigid standards of quality. Any product which has been applied (a) in accordance with tremco illbruck written instructions and (b) in any application recommended by tremco illbruck, but which is proved to be defective, will be replaced free of charge. No liability can be accepted for the information provided in this leaflet although it is published in good faith and believed to be correct. tremco illbruck Ltd. reserves the right to alter product specifications without prior notice, in line with Company policy of continuous development and improvement.

tremco illbruck

tremco illbruck SLU
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès. Barcelona.
España
T: +34 9 37 19 70 05
F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.es