

eternoivica

Catalogo | Catalog
Update 04/2023



Gli specialisti delle sottostrutture per pavimenti
sopraelevati esterni

The outdoor raised floor specialists



PEDESTAL



WOODECK






PEDESTAL

È la linea di prodotti per la posa di pavimentazioni sopraelevate direttamente sui supporti.

It's the line of products for laying raised floors directly on supports.

Caratteristiche

Pedestal features



Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%

Self-leveling head that automatically compensates up to 5% slopes



Base con rottura facilitata per una posa più rapida

Base with easy break for faster installation



Testa con parte superiore in gomma antirumore e antiscivolo

Head with upper part in noise-reducing anti-slip rubber



Base di appoggio liscia di 320 cm²

Smooth support base of 320 cm²




Regolazione millimetrica a partire da 6 mm

Millimeter adjustment starting from 6 mm



Regolazione dell'altezza, anche a pavimento finito, grazie all'esclusiva chiave di regolazione

Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to the exclusive adjustment key



Resistente a temperature fra -40°C e +80°C

Resistant to temperatures ranging from -40°C to +80°C



Totalmente riciclabile

Fully recyclable



Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV

Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear



Alette facilmente asportabili

Easily removable tabs



Test di carico a rottura certificati

Test of tensile strength certified



Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante

Can be used in conjunction with any outdoor flooring




Base con deflusso acqua sicuro e garantito

Base with safe and guaranteed water flow



Blocchi di sicurezza antisvitamento

Anti-unscrewing safety blocks



Alette con spessore 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm

Tabs with thickness 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm

Presentazione


Presentation

Pedestal è la linea di prodotti per la posa di lastre di pavimentazione appoggiate direttamente sui supporti, i quali si dividono in due categorie:


Pedestal is the line of products for laying paving slabs placed directly on the supports. The supports are divided into two categories:

SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA

HEIGHT ADJUSTABLE SUPPORTS




- Altezza minima (H): 10mm (Star-T)
Minimum height (H): 10mm (Star-T)
- Altezza Massima (H): 1.000mm (PR-SE-NM)
Max. Height (H): 1.000mm (PR-SE-NM)




SUPPORTI AD ALTEZZA FISSA (non regolabile)

FIXED HEIGHT SUPPORTS (not adjustable)




- Altezza minima (H): 6mm (EH RUBBER 6mm)
Minimum height (H): 6mm (EH RUBBER 6mm)
- Altezza Massima (H): 20mm (EH20)
- 25mm (EH20+ Equilibratore basculante)
Maximum Height (H): 20mm (EH20) - 25mm (EH20 + Tilting balancer)



N.B. I supporti fissi della serie EH (12-15-20mm) sono sovrapponibili tra loro. Si consiglia di sovrapporre al massimo 3 supporti. Si riportano alcuni esempi:

N.B. The fixed supports of the EH series (12-15-20mm) can be superimposed on each other. It is recommended to overlap a maximum of 3 supports. Here are some examples:



*Inserendo l'Equilibratore Basculante si aumenta l'altezza di 5mm.

* By inserting the Balancer, the height is increased by 5mm.

Testa bicomponente PP + gomma

Two-component PP head + rubber




Testa XL
XL head Ø 150mm



Testa standard
Standard head Ø 110 mm


Testa autolivellante basculante e fissa
Ø 110 mm con alette standard spessore
4 mm, H12 mm.
Su richiesta spessore alette 2 o 3 mm.

Fixed and tilting self-leveling
head Ø 110 mm with standard
4 mm thick tabs, H12 mm.
Tabs of 2 or 3 mm on request.




Testa XL autolivellante basculante e fissa
Ø 150 mm con alette standard spessore
4 mm, H12 mm.
Su richiesta spessore alette 2 o 3 mm.


Fixed and tilting self-leveling head XL
Ø 150 mm with 4 mm thick standard tabs,
H12 mm. On request 2 or 3 mm tabs.



Blocco testa basculante per supporti
PR e SE, adattabile sia alla Testa Standard
sia alla Testa XL.
Locking system for Prime and Eterno SE self
leveling pedestal, suitable for both Standard
head or XL head.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 
E035101204	Testa PR-SE bicomponente autolivellante, aletta 4 mm H 12 mm PR-SE bi-component self-leveling head, 4 mm tab H 12 mm	Ø110 mm	4	200
E035201204	Testa PR-SE XL bicomponente autolivellante, aletta 4 mm H 12 mm PR-SE bi-component self-leveling XL head, 4 mm tab H 12 mm	Ø150 mm	4	100
E035011204	Testa NM bicomponente, aletta 4 mm H 12 mm NM bi-component head, 4 mm tab H 12 mm	Ø110 mm	6	200
E035061204	Testa NM XL bicomponente aletta 4 mm H 12 mm NM XL bi-component head tabs 4 mm H 12 mm	Ø150 mm	6	100



Testa autolivellante per supporti PR e SE

Self-leveling head for PR and SE supports

Aggancio testa-vite. L'aggancio sulla testa evita la fuoriuscita della testa dalla sede dei supporti PR e SE.

Coupling head-screw. The coupling on the head prevents the escape of the head from the seat of PR and SE supports.



Testa fissa per supporti NM

Fixed head for NM supports


Aggancio testa-vite. L'aggancio sulla testa evita la fuoriuscita della testa dalla sede del supporto NM.

Coupling head-screw. The coupling on the head avoids the leakage of the head from the seat of NM Support.



Base brevettata a rottura facilitata

Patented easy-break base



La base dei Supporti **Eterno SE** e **New Maxi NM** da oggi con rottura facilitata; Eterno Ivica ha studiato e brevettato la nuova base con rottura facilitata: un plus per la base dei supporti SE che renderà vita facile a tutti i posatori, in quanto non serviranno più gli utensili da taglio per adattare la base contro la parete o l'accoppiamento delle clip down.

In più le due nervature di appoggio facilitano la posa del nuovo profilo verticale perimetrale.


The base of the Support **Eterno SE** and **New Maxi NM** with EASY break; Eterno Ivica has invented and patented the new Base with easy break system: a plus for the base of the SE supports that will make life easier for all installers. It can be easily modified with a simple pressure of the hand, keeping the breaking point rounded to avoid damaging a possible waterproof covering. Installation becomes even easier and faster without the use of cutting tools.

Two support ribs also facilitate the installation of the news perimeter vertical profile.

Vantaggi

Advantages

- rottura facile e veloce con una sola leggera pressione della mano
- posa semplice e veloce senza l'utilizzo di strumenti da taglio
- punto di rottura stondato per non danneggiare il manto impermeabile
- quick and easy breaking with just one light pressue of the hand
- easy installation without the use of cutting tools
- rounded breaking point to avoid damaging the waterproof covering



La prima e unica base con rottura facilitata

The first and only base with easy break



Eterno I/vica



Con una semplice pressione della mano lungo il taglio preinciso, la base si spezza.

With a simple pressure of the hand along the pre-engraved cut, the base is swept.



Il punto di rottura è stonato così da non danneggiare un possibile manto impermeabile.

The breaking point is rounded to avoid damaging a possible waterproof covering.

25



Le due nervi facilitano la posa del nuovo profilo verticale.

The two ribs facilitate the installation of the new vertical profile.




La posa delle clip down angolari risulta semplice e, soprattutto, veloce e sicura.

The installation of the clips down is simple and, above all, fast and safe.

Linea Pedestal | Pedestal line

Testa per supporto centrale

Head for central support



Centro lastra
Center slab

L'uso del "Supporto Centrale", da posizionarsi al centro della lastra, conferisce maggiore portata alla pavimentazione.


Il supporto si regola agendo sulla base tenendo ferma la testa, senza l'ausilio della chiave di regolazione.

The use of the "Central Support" to be placed at the center of the slab, gives greater resistance to the floor.


The support is adjusted by acting on the base while holding the head, without the aid of the adjustment key.

Esempi di applicazione


Application examples




Angolo muro
At the corner



Bordo muro
Along the wall




Centro pavimento
In the middle



Possibilità di tagliare la base dei supporti

Possibility of cutting the base of the supports



La base dei supporti è preincisa per poter essere facilmente rifilata ove gli spazi di appoggio sono ristretti a causa di interassi ravvicinati.

The base of the supports is pre-cut to be easily trimmed when the two support areas are restricted because of close distances.

Guida alla scelta dei supporti

Guide to the choice of supports



	PR	SE	NM	SB	STAR.T	EH
Posa listoni in ceramica monoformato con supporti e travetti in alluminio Laying single size ceramic flooring with aluminium supports and joists	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posa listoni in ceramica monoformato direttamente su supporti Laying single size ceramic flooring directly on supports	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posa ceramiche multifornato con supporti e travetti in alluminio Laying multiforn ceramic planks with aluminium supports and joists	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posa ceramiche multifornato direttamente su supporti Laying multiforn ceramic planks directly onto supports	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

* Con blocco testa

* With lock system





Linea Pedestal | Pedestal line

Consumo dei supporti al m²

Support's consumption to m²

MISURA LASTRE SLABS SIZE	20	30	40	45	50	60	70	75	80	90	100
20	25	16,67	12,5	11,11	10	8,33	14,29	13,33	12,5	11,11	10
30	16,67	11,11	8,33	7,41	6,67	5,56	9,52	8,89	8,33	7,41	6,67
40	12,5	8,33	6,5	5,56	5	4,17	7,14	6,67	6,65	5,56	5
45	11,1	7,41	5,56	4,94	4,44	3,7	6,35	5,63	5,56	4,94	4,44
50	10	6,67	5	4,44	4	3,33	5,71	5,33	5	4,44	4
60	8,3	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	4,76	4,44	4,17	3,7	3,33
70	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	4,08	3,81	3,57	3,17	2,86
75	13,33	8,89	6,67	5,93	5,33	4,44	3,81	3,56	3,33	2,96	2,67
80	12,5	8,33	6,25	5,56	5	4,17	3,57	3,33	6,25	5,56	5
90	11,11	7,41	5,56	4,94	4,44	3,7	3,17	2,96	5,56	4,94	4,44
100	10	6,67	5	4,44	4	3,33	2,86	2,67	5	4,44	4
120	8,33	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,7	3,33
140	14,29	9,52	7,14	6,35	5,71	4,76	2,04	1,9	3,57	3,17	2,86
160	12,5	8,33	6,25	5,56	5	4,17	3,57	3,33	6,25	5,56	5
180	8,33	5,56	4,17	3,7	3,33	2,78	2,38	2,22	4,17	3,7	3,33

NB: questa tabella è un puro calcolo matematico e non tiene conto di tutte le variabili di cantiere pertanto i valori di consumo sono indicativi e vi invitiamo ad aumentare i valori sopraindicati del 5 - 15 %.

Consigliamo di rivolgersi sempre ai nostri tecnici.


NOTE: this table is a pure mathematical calculation and does not take into account all the site variables, so the consumption values are indicative and we recommend to increase the above values by 5-15%.

We always suggest increasing contacting our specialists.




Schemi di montaggio


Lastre | Slabs
20x120 cm




Lastre | Slabs
30X60 cm




Lastre | Slabs
30X90 cm




Lastre | Slabs
30X120 cm




Lastre | Slabs
30X180 cm




Lastre | Slabs
40x40 cm




Lastre | Slabs
40x60 cm




Lastre | Slabs
40x80 cm



Lastre | Slabs
40x90 cm



Assembly sheet



Supporti linea Pedestal

Pedestal line supports

Supporti regolabili

Adjustable supports



PR Supporto Prime® PR Prime® support	38
SE Supporto Eterno SE Eterno support	46
NM Supporto New Maxi NM New Maxi support	52
SB Supporto Basic SB Basic support	58
Star.T Supporto Star.T Star.T Star.T support	64

Supporti altezza fissa

Supports fixed height



EH Rubber EH Rubber	74
EH 12 15 20 EH 12 15 20	78
DM Distanziatore mini sabbia/erba/ghiaia	82
DM Mini spacer for sand/grass/gravel	
CR Crocette sabbia/erba/ghiaia	83
CR Cross spacer for sand/grass/gravel	

Supporti speciali

Special supports



SE W Supporto Eterno antivento SE W Eterno windproof system	86
NM W New Maxi antivento NM W New Maxi windproof system	88
SE S Supporto Eterno Silent SE S Eterno Silent support	92
NM S New Maxi Silent NM S New Maxi Silent support	94

Supporti autoestinguenti

V0 self-extinguishing supports



PR V0 Prime® autoestinguente PR V0 Self-extinguishing Prime® support	100
SE V0 Eterno autoestinguente SE V0 V0 self-extinguishing Eterno support	102
NM V0 New Maxi autoestinguente NM V0 V0 self-extinguishing New Maxi support	103
Star.T V0 Star.T autoestinguente Star.T V0 V0 self-extinguishing Star.T support	104
EH V0 Supporto altezza fissa autoestinguente EH V0 V0 self-extinguishing EH support	105

Supporto metallico SMA

Metal support SMA



SMA Supporto metallico classe A1 SMA Metal support fire rated	108
Strato separatore in acciaio zincato classe A1	110
Galvanized steel separator layer fire rated	

Supporti regolabili

Adjustable supports

I supporti regolabili Pedestal offrono molteplici soluzioni per **compensare piccole imperfezioni e grandi pendenze** di qualsiasi piano di posa, così da realizzare sempre **pavimentazioni perfettamente stabili e piane**. L'esclusiva chiave di regolazione, elemento essenziale del sistema, utilizzabile per i supporti Prime®, Eterno SE e New Maxi NM, permette la regolazione dei supporti, conseguentemente del pavimento soprastante, anche a pavimento finito, evitando pertanto di doverlo sollevare.

I supporti Pedestal vengono semplicemente appoggiati sopra la membrana impermeabilizzante o qualsiasi altra superficie destinata a essere pavimentata.

The "Pedestal" paving supports offer **multiple solutions to compensate for small imperfections and large gradients** of any laying surface so as to **always achieve very stable and perfectly flat floors**.

The unique adjustment key, using with Prime®, Eterno SE Support and New Maxi NM Support, is an essential element of the system which allows the control of the paver supports (and consequently the floor above) even when the flooring has already been laid, without the need to lift any slab. The Pedestal paving supports are simply set on the waterproofing membrane or any other surface to be paved.

Supporti regolabili | Adjustable supports

PR Supporto Prime® PR Prime® support	38
SE Supporto Eterno SE Eterno support	46
NM Supporto New Maxi NM New Maxi support	52
SB Supporto Basic SB Basic support	58
Star.T Supporto Star.T Star.T Star.T support	64

Supporti regolabili per pavimentazioni
esterne sopraelevate affidabili
ed eleganti.

Adjustable supports for reliable
and elegant raised paving.



PR

Supporto Prime®

Prime® support



Da 30 mm a 420 mm
di altezza con solo tre
prodotti

From 30 mm to 420 mm
in height with only
three products



Un unico prodotto
con tutti gli elementi
integrati

A single product with all
the integrated elements



Riduzione dello spazio
in magazzino

Reduction of warehouse
space



Base piena da 300 cm²
con sagoma speciale
brevettata

300 cm² solid base with
patented special shape



Semplice: perchè già assemblato e pronto per la posa.

Forte: perchè resistente a carichi eccezionali, oltre ogni normativa.

Bello: perchè anche il design è stato curato nei minimi dettagli.

Simple: because it is already assembled and ready for installation.

Strong: because it is resistant to exceptional loads, beyond all regulations.

Beautiful: because even the design has been studied in detail.



Base con "asole"
per aggancio "clip"
veloce brevettata

Base with "slots" for fast
"clip" attachment patented



Un unico prodotto
autolivellante o fisso,
grazie all'inserimento
del "blocco testa"

A single self-leveling
or fixed product, thanks
to the insertion
of the "head block"



Non servono anelli, tubi
o prolunghe aggiuntive,
la prolunga è integrata
ed ergonomica

No additional rings, tubes
or extensions are needed,
the extension is integrated
and ergonomic



Spese di trasporto
considerevolmente ridotte
dato che il prodotto viene
fornito assemblato

Transport costs
considerably reduced as
the product is supplied
assembled

Mentre il mondo copia le nostre idee e i nostri modelli ci siamo spinti oltre, abbiamo osato, con l'entusiasmo e la passione che ci contraddistinguono. Abbiamo creato un prodotto sorprendente, abbiamo reinventato il supporto per le pavimentazioni esterne.

Siamo orgogliosi, abbiamo realizzato un capolavoro di ingegneria, unico, complesso da progettare ma semplice da utilizzare, con più elementi che si integrano tra di loro in un unico assieme perfetto.

Un prodotto straordinario, frutto di un'esperienza di 67 anni e di un grande lavoro di squadra, solo con tanta passione e professionalità potevamo progettare un prodotto simile, semplice, forte e bello.

While the market tries to catch up with our products and solutions, we have moved forward with the enthusiasm and passion that distinguishes us. We have created a remarkable product, reinventing the support for external flooring.

We are proud to have developed a unique engineering masterpiece, complex to design but simple to use, with multiple elements that integrate with each other in a single, perfect assembly.

An extraordinary product, the result of 67 years of experience and great teamwork, only with such passion and professionalism we could design a similar, simple, strong and beautiful product.



SUPPORTO CON PORTATA CERTIFICATA
TESTED FOR LOADING BEARING CAPACITY

Descrizione componenti

Components description

- 1 Chiave di regolazione rinforzata.
Utilizzabile a pavimento montato, solo con aletta 4 mm
Reinforced adjustment key.
Suitable only with standard 4 mm thick tabs
- 2 Blocco testa basculante
Locking system for self leveling
- 3 Testa autolivellante Ø 110 mm con gomma antirumore
Self-leveling head Ø 110 mm with anti-noise and anti-slip rubber
- 4 Alette preincise per una facile asportazione
Pre-cut tabs for easy removal
- 5 Aggancio testa-vite
Coupling head to screw attachment system
- 6 Sistema di blocco dei componenti
Block System
- 7 Vite
Screw
- 8 Prolunga integrata
Integrated extension
- 9 Base
Base
- 10 Fori scarico acqua
Water drainage holes





La speciale sagoma brevettata consente un notevole risparmio in fase di posa.

The special patented shape allows to save a considerable amount of time during installation.



Per facilitare e velocizzare ulteriormente la fase di posa sono state predisposte due "asole" per l'aggancio delle clip, assicurando così una presa ottimale al supporto. (BREVETTATO)

To further facilitate and speed up the installation phase, two "slits" have been prepared for attaching the clips, thus ensuring optimal grip to the support. (PATENTED)

Prolunga integrata

Integrated extension

155 - 420 mm

65 - 155 mm

30 - 65 mm



Con i supporti Pedestal Prime® non servono anelli, tubi o prolunghe aggiuntive: la prolunga è già integrata.

Tre diverse misure per adattarsi perfettamente alle tre basi e consentire di coprire tutte le altezze da 30 mm a 420 mm. La sua forma ergonomica inoltre ne facilita la regolazione.

With the Pedestal Prime supports you do not need additional rings, tubes or extensions: the extension is already integrated.

Three different sizes to adapt perfectly to the three bases and allow you to cover all heights from 30 mm to 420 mm. Its ergonomic shape also makes it easy to adjust.

PR

Prolunga per grandi altezze

Extension for great heights



Nel caso di altezze superiori a 420 mm Eterno Ivica ha progettato la Prolunga per grandi altezze, un elemento che si inserisce facilmente tra la "prolunga integrata" e la vite, adattabile al supporto PR3. Una, due o tre prolunghe, per raggiungere le altezze di 595 mm, 770 mm e 945 mm.

Anche questo elemento è dotato del blocco di sicurezza, sia nella parte inferiore che in quella superiore, sempre con la garanzia Pedestal by Eterno Ivica.

In the case of heights greater than 420 mm, Eterno Ivica has designed the PR Extension element, which fits easily between the already integrated extension and the screw. Compatible with the PR3 model only, with one, two or three extensions you can reach heights of 595 mm, 770 mm and 945 mm respectively.

This element is also equipped with a safety lock, both in the lower and in the upper part, according to our safety guarantee by Eterno Ivica.

595 mm

310 mm

770 mm

410 mm

945 mm

515 mm



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ 	
					Italia	Abroad
E500030065*	PR 1 con testa bicomponente autolivellante Ø110 mm PR 1 with self leveling bicomponent head Ø110 mm	30-65 mm	4	25	1200	1350
E500060155*	PR 2 con testa bicomponente autolivellante Ø110 mm PR 2 with self leveling bicomponent head Ø110 mm	65-155 mm	4	25	600	750
E500150420*	PR 3 con testa bicomponente autolivellante Ø110 mm PR 3 with self leveling bicomponent head Ø110 mm	155-420 mm	4	12	288	336
E501000190	Prolunga PR** PR Extension**	-	4	12	504	576
E036000100	Blocco testa basculante Locking system for self leveling pedestal	-	4	800	-	-
E502030065	PR 1 base + vite + prolunga integrata PR 1 base + screw + integrated extension	30-65 mm	4	25	1200	1350
E502060155	PR 2 base + vite + prolunga integrata PR 2 base + screw + integrated extension	65-155 mm	4	25	600	750
E502150420	PR 3 base + vite + prolunga integrata PR 3 base + screw + integrated extension	155-420 mm	4	12	288	336
E035101204	Testa bicomponente autolivellante, aletta 4mm H 12 mm Bi-component self-leveling head, 4mm tab H 12 mm	Ø110 mm	4	200	5600	6400
E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante, aletta 4mm H 12 mm*** Bi-component self-leveling XL head, 4mm tab H 12 mm***	Ø150 mm	4	100	2800	3200

*Il codice si riferisce al supporto completo di testa autolivellante Ø 110 mm e alette spessore 4 mm H 12 mm.

**Utilizzabile con PR3.

***L'altezza dei supporti PR aumenta di 2 mm.

*The code refers to the support with self leveling head Ø 110 mm and fins thickness 4 mm H 12 mm.

**Usable with PR3.

***With XL head, height of all the PR range increases of 2 mm.



SE

Supporto Eterno

Eterno support



SE

Supporto regolabile autolivellante e basculante Eterno

Eterno Ivica



Base con rottura facilitata per una posa più rapida

Base with easy break for faster installation



Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%

Self-leveling head that automatically compensates up to 5% slopes



Blocchi di sicurezza antisvitamento

Anti-unscrewing safety blocks



Un unico prodotto autolivellante o fisso, grazie all'inserimento del "blocco testa"

A single self-leveling or fixed product, thanks to the insertion of the "head block"



Spese di trasporto considerevolmente ridotte dato che il prodotto viene fornito assemblato

Transport costs considerably reduced as the product is supplied assembled

Eterno adjustable and self-leveling support

È stato il primo. È tuttora unico.

Il supporto regolabile Eterno "SE" con testa basculante è stato il primo di una lunga serie di accessori per pavimenti sopraelevati da esterno. Il suo pregio: unire tecnicità, esteticità e praticità di posa dei pavimenti da esterno.

Si è imposto come l'unica soluzione al mondo capace di contrastare la pendenza dei piani di posa. Un risultato che si ottiene grazie al movimento basculante della testa, che compensa pendenze fino al 5%.

La regolazione avviene con una chiave che agisce dall'alto, anche a pavimentazione montata, e garantisce una registrazione millimetrica di tutta la pavimentazione.

I suoi numerosi altri vantaggi sono sperimentati da progettisti, costruttori e posatori che ogni giorno nel mondo utilizzano questo sistema insuperabile.

It was, and still is, one of a kind.

The Eterno "SE" adjustable support with a tilting head was the first in a long line of accessories for exterior floating floors. It's a raised flooring product that combines superb technical features and exceptional aesthetics with maximum ease of installation.

It has come to be recognized as the market's most exclusive solution for dealing with sloping installation surfaces. In this regard, the product is capable of providing exceptional results thanks to its tilting movement, which is capable of compensating for slopes of up to 5%.

The adjustment is performed using the adjustment key, which can be applied from above once the flooring has been installed and guarantees the precision alignment of the entire floor surface.

This unrivalled product also boasts numerous additional advantages, which are enjoyed every day around the globe by architects, builders and installers alike.



SUPPORTO CON PORTATA CERTIFICATA
TESTED FOR LOADING BEARING CAPACITY

Descrizione componenti

Components description

- 1 Chiave di regolazione rinforzata.
Utilizzabile a pavimento montato, solo con aletta 4 mm
Reinforced adjustment key.
Suitable only with standard 4 mm thick tabs
- 2 Blocco testa basculante
Locking system for self leveling
- 3 Testa autolivellante in bi-materiale PP + gomma anti-rumore e anti-scivolamento
Bi-material self-leveling head PP + rubber anti-noise and anti-slip
- 4 Alette preincise per una facile asportazione
Pre-cut tabs for easy removal
- 5 Aggancio testa-vite
Coupling head to screw attachment system
- 6 Vite
Screw
- 7 Prolunga PI
PI Extension
- 8 Sistema di blocco dei componenti
Block System
- 9 Base di appoggio con rottura facilitata
Easy-break basis
- 10 Fori scarico acqua
Water drainage holes





- Testa **autolivellante** che **compensa automaticamente pendenze fino al 5%**
 - Testa con parte superiore in **gomma antirumore e antiscivolo**
 - Alette facilmente asportabili
 - Regolabile **da 28 a 550 mm**, anche a pavimento finito, grazie all'**esclusiva chiave di regolazione**
 - Base di appoggio con **rottura facilitata** liscia di **320 cm²**
 - Resistente a temperature **da -40°C a +80°C**
 - Resistente agli **agenti atmosferici**, agli **acidi**, all'**invecchiamento**, ai **raggi UV**
 - Utilizzabile con **qualsiasi pavimentazione** da esterno autoportante
 - **Totalmente riciclabile**
 - Test di carico a rottura **certificati**
-
- **Self-leveling** head that **automatically compensates slopes up to 5%**
 - Head with top in **soft non-slip and anti-noise rubber**
 - Tabs easy to remove
 - Adjustable height **from 28 to 550 mm** once pavement is finished thanks to **exclusive adjusting key**
 - **320 cm² easy track** and smooth basis
 - Resistant to temperatures **between -40°C to 80°C**
 - Resistant to **weathering, acids, UV rays and wear and tear**
 - Suitable to **any self-supporting outdoor paving system**
 - **Entirely recyclable**
 - Test of tensile strength **certified**

Linea Pedestal | Pedestal line

50

Eterno Ivica

Supporto Eterno SE regolabile
autolivellante e basculante

Eterno SE adjustable and self-leveling support

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
E240028038	SE 0	28-38 mm	5	25	1500
E240037050	SE 1	37,5-50 mm	5	25	1200
E240050075	SE 2	50-75 mm	5	25	1200
E240075120	SE 3	75-120 mm	5	25	800
E240120170	SE 4	120-170 mm	5	25	600
E240170215	SE 5	170-215 mm	5	25	600
E240140230	SE 6	140-230 mm	5	-	-
E240185275	SE 7	185-275 mm	5	-	-
E240235325	SE 8	235-325 mm	5	-	-
E240205345	SE 9	205-345 mm	5	-	-
E240250385	SE 10	250-385 mm	5	-	-
E240300400	SE 11	300-400 mm	5	-	-
E240270455	SE 12	270-455 mm	5	-	-
E240315500	SE 13	315-500 mm	5	-	-
E240365550	SE 14	365-550 mm	5	-	-
E130125000	Prolunga P1 * P1 Extension*	-	5	25	1050
E036000100	Blocco testa basculante Locking system	-	5	100	-

NB: I codici da SE0 a SE14 si riferiscono al supporto completo di testa autolivellante Ø 110mm con alette spessore 4 mm H 12 mm, su richiesta 2-3 mm, o testa liscia.
*Prolunga utilizzabile solo con supporti SE3, SE4 e SE5.

NB: Codes from SE0 to SE14 refer to the support complete with self-leveling head Ø 110mm with 4 mm thick tabs, H 12 mm, on request also 2 - 3 mm or flat.
*Extension element suitable only to types SE3, SE4 and SE5.

Schema composizione SE0 – SE14

Composition table SE0 – SE14

SE0 = SE0	SE8 = SE5 + 1xP1
SE1 = SE1	SE9 = SE3 + 2xP1
SE2 = SE2	SE10 = SE4 + 2xP1
SE3 = SE3	SE11 = SE5 + 2xP1
SE4 = SE4	SE12 = SE3 + 3xP1
SE5 = SE5	SE13 = SE4 + 3xP1
SE6 = SE3 + 1xP1	SE14 = SE5 + 3xP1
SE7 = SE4 + 1xP1	-



ST

Supporto Star.T

Star.T support





Regolazione
millimetrica da 6 mm
Precision adjustment
from 6 mm



Alette facilmente
asportabili
Easily removable tabs



Compensatore
di pendenza Twist
Utilization of Twist slope
compensator

Un supporto per pavimentazioni esterne non è mai stato così sottile, si chiama Star.T e sarà destinato a rivoluzionare il mercato: il più adattabile e personalizzabile soprattutto per le ristrutturazioni, l'unico sempre regolabile grazie all'ormai famosa "chiave di regolazione", il solo capace di realizzare qualsiasi pavimento rendendo semplice ogni progetto outdoor, domestico o contract.

Il supporto Star.T di Eterno Ivica è in grado di soddisfare le "soglie" più esigenti. La regolazione della pendenza avviene tramite gli appositi Compensatori di pendenza Twist TW 150.

Outdoor flooring support has never been so thin – it is called Star.T and it is a market revolution. It is the most adaptable pedestal, especially for renovations. It makes any outdoor project simple, whether you're doing it by yourself or hiring contractors, and it is guaranteed by Eterno Ivica.

Eterno Ivica's Star.T support can meet even the most demanding "thresholds".

The adjustment of the slope takes place via the appropriate Twist slope compensators produced by us.





SUPPORTO CON PORTATA CERTIFICATA
TESTED FOR LOADING BEARING CAPACITY



Descrizione componenti

Components description

- 1 Chiave di regolazione (NOTA: l'uso della chiave è possibile solo fino a massimo 2 lastre)
Adjustment key (NOTE: the use of the key is only possible up to a maximum of 2 slabs)



Vantaggi

Advantages

- **Il più basso regolabile al mondo!**
 - **Alta tecnicità**
 - **Alette** facilmente **asportabili**
 - **Possibilità di sopraelevare** 8 mm con uno dei due componenti + 5 mm aggiungendo Prolunga Star.T
 - **Regolazione millimetrica** da 10 a 30 mm
 - **Chiave di regolazione**
 - Utilizzo di **Compensatore di pendenza TW 150**
-
- **The lowest adjustable in the world!**
 - **High Technicality**
 - Easily **removable tabs**
 - **Minimal height 8 mm** only if used with head component by itself
 - **Small height increments of 5 mm** only with Star.T Extension element
 - **Accurate adjustment** from 10 to 30 mm
 - **Adjustment key**
 - Can be enhanced with **Twist slope compensator TW 150**

Supporto e prolunga Star.T

Star.T support and extension

Grazie ai suoi ridotti ingombri è un ottimo alleato per le ristrutturazioni: Star.T è in grado di soddisfare i più bassi spessori grazie alla parte fissa che misura appena 8 mm, per poi diventare regolabile da 10 mm fino a 30 mm, sopraelevando qualsiasi tipo di pavimento in ceramica, cemento o materiale composito, di qualsiasi formato e peso.

La regolazione millimetrica di Star.T permette di ottenere pavimentazioni eleganti e perfettamente in bolla, accorciando così i tempi di posa e conferendo stabilità e precisione a tutta la pavimentazione.

La prolunga Star.T è l'unica adattabile allo Star.T, permette di raggiungere l'altezza dei supporti regolabili PRI, NM1 e SE0; un'unica altezza per un prodotto versatile e semplice: si posiziona sotto lo Star.T aumentando la sua altezza di 5 mm e multipli con la possibilità di sovrapporre più prolunghe in caso di necessità.

Thanks to its reduced dimensions it is a great ally for renovations: Star.T is able to satisfy the lowest thicknesses thanks to the fixed part measuring just 8 mm, and then become adjustable from 10 mm to 30 mm, by raising any type of ceramic floor, concrete or composite material of any size and weight.

The accurate adjustment of Star.T allows you to obtain elegant and perfectly levelled pavings, thus shortening the installation times and conferring stability and precision to the entire pavement.

Star.T extension is the only one compatible with Star.T, it allows you to reach the height of the adjustable supports PRI, NM1 and SE0; single height for a simple and versatile product: it is positioned under the Star.T increasing its height by multiples of 5 mm with the possibility of stacking more extensions in case of need.



Star.T può essere regolato in altezza in maniera millimetrica partendo dagli 8 mm dello spessore della sua parte superiore, fino a 15 mm applicando e ruotando la base inferiore del supporto.

Star.T can be adjusted in height by the millimeter starting from 8 mm thickness in its upper part, up to 15 mm by applying and rotating the lower base of the support.



La Prolunga Star.T si posiziona sotto lo Star.T per incrementarne l'altezza di 5 mm, con la possibilità di sovrapporre ulteriori Prolunghe Star.T in caso di necessità. La Prolunga Star.T è l'unica adattabile allo Star.T, che permette di raggiungere l'altezza dei supporti regolabili PRI, NMI ed SE0.

The Star.T extension is positioned under the Star.T to increase the height of 5 mm, with the possibility of stacking additional Star.T extensions in case of need. Star.T extension is the only one adaptable to Star.T, allowing you to reach the height of the adjustable supports PRI, NMI and SE0.



Top
Top
h. 8 mm

Base
Base
h. 10 mm

Prolunga
Extension
h. 5 mm


CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ KIT	PZ 	PZ 
E003541115	Star.T - aletta 4 mm * Star.T - tabs 4 mm thick *	10-15 mm	7	20	100	5400
E003100025	Prolunga Star.T Star.T Extension	5 mm	7	20	100	9600

*Alette con spessore standard 4 mm H 12 mm, su richiesta 2 - 3 mm o liscia.

*Standard tabs are 4 mm thick H 12 mm. On request also 2 - 3 mm or flat.

Utilizzi componenti Star.T

Possible uses of Star.T components



in alternativa
as alternative



↑ **Supporto
PRIME
PR 1
da h 30 mm**



↑ **Supporto
ETERNO
SE 0
da h 28 mm**

in alternativa
as alternative



↑ **Supporto
NEW MAXI
NM 1
da h 25 mm**

Utilizzando **2 Prolunghe Star.T** in abbinamento al supporto Star.T è possibile raggiungere un'altezza di 25 mm: da questa altezza è possibile utilizzare i **supporti NM**.


Utilizzando **3 Prolunghe Star.T** in abbinamento al supporto Star.T è possibile raggiungere un'altezza di 30 mm, altezza oltre la quale è possibile utilizzare i **supporti PR e SE**.

Using **2 Star.T Extensions** with the Star.T support you can reach a height of 25 mm: from this height you can use the **NM supports**.

Using **3 Star.T Extensions** with the Star.T support you can reach a height of 30 mm, above this height, **PR and SE supports** can be used.

Compensatore di pendenza

Slope compensator



Soluzione modulare, risultato matematicamente perfetto!

I compensatori di pendenza Twist abbinati fra loro sommano le loro performance di regolazione per **giungere con facilità**, mediante una **semplice rotazione**, al risultato desiderato.

Ogni compensatore, da posizionare sulla testa supporti NM, SB, ST e EH consente l'inclinazione da 0% fino a 1%: opportunamente sommati e regolati assicurano la perfetta planarità di qualsiasi pavimentazione.

Modular solution, the result is mathematically perfect!

Twist slope compensator combined together add up their adjusting performance to reach the desired result with ease, by means of a simple turn.

Each compensator, positioned on NM, SB, ST and EH head supports, allows the inclination from 0% up to 1%: suitably adjusted and summed to ensure the perfect flatness of any floor.

Vantaggi

Advantages

La semplicità di un gesto per una planarità perfetta



Il Compensatore di pendenza Twist, compatibile con i supporti NM, SB, ST e EH, è stato studiato per consentire il livellamento di pendenze da 0% fino a 1% con un semplice gesto. Modulare e facile da regolare con una semplice rotazione, consente di ottenere superfici perfettamente planari.

È possibile utilizzare più compensatori insieme, sommandoli tra loro, fino a raggiungere la percentuale di livellamento desiderato.

The simplicity of a movement for a perfect flatness

The Twist slope compensator, compatible with the NM, SB, ST and EH supports has been studied to allow the leveling of slopes from 0% up to 1% degree with a simple movement. It is modular and easy to adjust with a simple rotation, allows for perfectly flat surfaces.

It is possible to use several compensators, adding them together, until reaching the desired percentage of leveling.



- 1 Compensatore di pendenza Twist fino a 1% di regolazione della pendenza
- 2 Compensatori di pendenza Twist fino a 2% di regolazione della pendenza
- 1 Twist slope compensator up to 1% of the slope adjustment
- 2 Twist slope compensators up to 2% of the slope adjustment

0% - 1%



+

0% - 1%



=

Fino a 2% e oltre

Up to 2% and more

Dettagli tecnici

Technical details

Il Compensatore di pendenza Twist viene posizionato sopra la testa dei supporti NM, SB, ST, EH.
Rotazione del Compensatore di pendenza Twist fino a 1%.

The Twist slope compensator is placed over the head of NM, SB, ST, EH support.
Compensator rotation slope Twist up to 1%.



Compensatore di pendenza

Slope compensator

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ 
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 Twist slope compensator TW 110	Ø 110 mm	36	700	-
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 Twist slope compensator TW 150	Ø 150 mm	36	250	-